



zobacz także – str. 134

HYDRANTY PRZECIWPOŻAROWE

Dbając o środowisko naturalne firma Boxmet zmieniła standardy wykonania hydrantów DN25, wprowadzając na rynek wyroby o zmniejszonych gabarytach. Spowodowało to mniejsze zużycie surowców.

Stosowana technologia umożliwia łączenie stali z innymi materiałami dekoracyjnymi, takimi jak:

witraże, szkło kolorowe, kamienie szlachetne czy szyby (hartowane, mleczone, dymione, malowane lub z grafiką). Hydranty w wersji ozdobnej „Kameleon” wykonywane są z frontem przeszklonym z grafiką z bazy firmy, bądź przesłaną przez klienta. Wszystkie hydranty są zaprojektowane i wykonane zgodnie z polskimi oraz europejskimi normami

– mają aktualne certyfikaty zgodności CE wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie, a także przez Instytut Badań Technicznych TSU w Piastanach. Charakteryzują się nowoczesnymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi, a ponadto mogą być realizowane również indywidualne projekty klientów.

Nazwa	H25-Z-20/30	H25-W-20/30	H25-Z-K-20/30	H25-W-K-20/30	H25-Z-KP-20/30	H25-W-KP-20/30
Rodzaj	wewnętrzny z węzłem półsztywnym		wewnętrzny z węzłem półsztywnym, z miejscem na gaśnicę w układzie poziomym		wewnętrzny z węzłem półsztywnym, z miejscem na gaśnicę w układzie pionowym	
Wypożazenie podstawowe	zwijadło z węzłem półsztywnym Ø 25, prądowica Ø 25 z dyszą równoważną Ø 10, oś wodna mosiężna ocynkowana, wąż doprowadzający dł. 1 m, zawór mosiężny					
Długość węża [m]	20 lub 30					
Średnica zaworu DN	25					
Wymiary szafki (wys./szer./głęb.) [mm]	650/700/250		650/820/250		800/700/250	
Wymiary wnęki (wys./szer./głęb.) [mm]	–	670/720/250	–	670/840/250	–	820/720/250
Doprowadzenie wody	uniwersalne (prawe i lewe), opcjonalnie – inne, zgodne z wymaganiami klienta					
Wydajność [dm³/min]	60					
Ciśnienie robocze [MPa]	min. 0,2; maks. 1,2					
Montaż	natynkowy	podtynkowy	natynkowy	podtynkowy	natynkowy	podtynkowy
Materiał szafki ochronnej	blacha stalowa czarna pokryta farbą proszkową, opcjonalnie: blacha stalowa czarna z podkładem cynkowym pokryta farbą proszkową; blacha nierdzewna lub kwasoodporna dobierana w zależności od projektowanych warunków użytkowania (standard 1.4301)					
Rodzaj drzwi	pełne lub z oknem, z możliwością przełożenia na drugą stronę					
Rodzaj zamka	patentowy z systemem „zbij szybkę” lub Euro					
Kolor zwijadła	czerwony (RAL 3000)					
Kolor szafki	czerwony (RAL 3000) lub biały (RAL 9016)*					
Normy, certyfikaty	PN-EN 671-1, Certyfikat Zgodności EC 1438/CPD/0031 wydany przez CNBOP	PN-EN 671-1, Certyfikat Zgodności EC 1438/CPD/0030 wydany przez CNBOP	PN-EN 671-1, Certyfikat Zgodności EC 1438/CPD/0031 wydany przez CNBOP	PN-EN 671-1, Certyfikat Zgodności EC 1438/CPD/0030 wydany przez CNBOP	PN-EN 671-1, Certyfikat Zgodności EC 1438/CPD/0031 wydany przez CNBOP	PN-EN 671-1, Certyfikat Zgodności EC 1438/CPD/0030 wydany przez CNBOP

* w dodatkowej opcji malowanie w dowolnym kolorze z palety RAL



H25-Z-20/30



H25-W-K-20/30



H25-Z-KP-20/30