



Nazwa

Sklejka pokryta laminatem  
PPL

Sklejka pokryta laminatem  
HPL

Sklejka pokryta laminatem  
CPL

Producent

SKLEJKA TRADE Sp.j.

SKLEJKA TRADE Sp.j.

SKLEJKA TRADE Sp.j.

Rodzaj sklejki :

liściasta

liściasta

liściasta

Typ :

wodoodporna, suchotrwała

wodoodporna, suchotrwała

wodoodporna, suchotrwała

Powierzchnia :

laminowana (PPL)

laminowana (HPL)

laminowana (CPL)

Wymiary (dł./szer.) [mm] :

2500/1250, 2500/1500,  
3000/1500

2500/1250, 2500/1500,  
3000/1500

2500/1250, 2500/1500,  
3000/1500

Grubość [mm] :

od 3 do 50

od 3 do 50

od 3 do 50

Masa 1 m<sup>3</sup> [kg] :

550 lub 700

550 lub 700

550 lub 700

Klasa jakości :

I

I

I

Reakcja na ogień :

klasa Bfl-s1

klasa Bfl-s1

klasa Bfl-s1

Rodzaj użytego kleju :

formaldehydowy,  
mocznikowo-  
formaldehydowy

formaldehydowy,  
mocznikowo-  
formaldehydowy

formaldehydowy,  
mocznikowo-  
formaldehydowy

Klasa emisji formaldehydu :

E0,5

E0,5

E0,5

Wilgotność [%] :

od 9 do 15

od 9 do 15

od 9 do 15

Normy, certyfikaty, atesty :

PN-EN 636, certyfikaty FSC,  
ULEF, EPA, CARB

PN-EN 636, certyfikaty FSC,  
ULEF, EPA, CARB

PN-EN 636, certyfikaty FSC,  
ULEF, EPA, CARB



Nazwa

[Sklejka surowa topolowa](#)

[Sklejka surowa brzozowa](#)

[Sklejka antypoślizgowa](#)

Producent

[SKLEJKA TRADE Sp.j.](#)

[SKLEJKA TRADE Sp.j.](#)

[SKLEJKA TRADE Sp.j.](#)

Rodzaj sklejki :

liściasta

liściasta

liściasta

Typ :

wodoodporna, suchotrwała

wodoodporna, suchotrwała

wodoodporna

Powierzchnia :

szlifowana

szlifowana, nieszlifowana

gładka (siatka)

Wymiary (dł./szer.) [mm] :

2500/1250, 2500/1500,

3000/1500

2500/1250, 2500/1500,  
3000/1500, 2130/1250

2500/1250, 2500/1500,  
3000/1500, 2130/1250

Grubość [mm] :

od 3 do 50

od 3 do 50

od 6 do 50

Masa 1 m<sup>3</sup> [kg] :

550

700

700

Klasa jakości :

I, II

I, II, III, IV

I

Reakcja na ogień :

klasa Bfl-s1

klasa Bfl-s1

klasa Bfl-s1

Rodzaj użytego kleju :

mocznikowo-

formaldehydowy

formaldehydowy,  
mocznikowo-  
formaldehydowy

formaldehydowy

Klasa emisji formaldehydu :

E0,5

E0,5

E0,5

Wilgotność [%] :

od 9 do 15

od 9 do 15

od 9 do 15

Normy, certyfikaty, atesty :

PN-EN 636, certyfikaty FSC,  
ULEF, EPA, CARB

PN-EN 636, certyfikaty FSC,  
ULEF, EPA, CARB

PN-EN 636, certyfikaty FSC,  
ULEF, EPA, CARB



Nazwa

Sklejka szalunkowa

Producent

SKLEJKA TRADE Sp.j.

Rodzaj sklejki :

liściasta

Typ :

wodoodporna

Powierzchnia :

gładka

Wymiary (dł./szer.) [mm] :

2500/1250, 2500/1500,  
3000/1500, 2130/1250

Grubość [mm] :

od 6 do 50

Masa 1 m<sup>3</sup> [kg] :

700

Klasa jakości :

I

Reakcja na ogień :

klasa Bfl-s1

Rodzaj użytego kleju :

formaldehydowy



Klasa emisji formaldehydu :

E0,5

Wilgotność [%] :

od 9 do 15

Normy, certyfikaty, atesty :

PN-EN 636, certyfikaty FSC,  
ULEF, EPA, CARB