



Nazwa

Ścienny system szalunkowy
BAUTEKK

Ścienny system szalunkowy
BAUFRAME

Lekkie deskowanie ścienne
LGW

Producent

BAUKRANE Budownictwo Sp.
z o.o., Sp. k.

BAUKRANE Budownictwo Sp.
z o.o., Sp. k.

ULMA Construcccion Polska
S.A.

Materiał kształtownika ramy :

stal

stal

stal

Wymiary płyty (wys./szer.) [cm] :

(90; 120; 150)/(10; 20; 25;
30; 45; 50; 60; 70; 90),
panele uniwersalne 60, 70,
90 cm

(90; 150; 270; 300)/(25; 30;
45; 50; 55; 60; 65; 75; 90;
120; 180; 240), panele
uniwersalne 70/90 cm

(120-300)/(30-90)

Maksymalna wysokość deskowania [cm] :

300

600

600

Deskowanie słupów :

tak

Masa [kg] :

ok. 45 kg/m²

ok. 65 kg/m²

Materiał ramy :

rama ocynkowana ogniowo,
mocny stalowy profil o
grubości 8 cm

rama ocynkowana ogniowo,
mocny stalowy profil o
grubości 12 cm

stal

Wypełnienie płyty :

sklejka brzozowa gr. 12 mm

sklejka brzozowa gr. 15 mm
z powłoką 280 g/m²

sklejka

Maksymalne parcie betonu [kN/m²] :

40

60

60

Sposób łączenia elementów :

zacisk Bautekk

zamki klinowe Baukrane

zamek oraz ściągi DW15

Montaż :

ręczny lub dźwigiem

ręczny lub mechaniczny

Czas montażu i demontażu [h/m²] :

od 0,3 do 0,5

0,5-0,6

Elementy dodatkowe :

Cechy szczególne :

kompatybilność z
deskowaniem TEK0,
wszystkie panele mogą być
używane bez dźwigu

Gwarancja :



Nazwa

[Deskowanie ścienne NOEalu
L](#)

[Deskowanie ścienne NOEtop](#)

[Deskowanie ramowe ORMA](#)

Producent

[NOE-PL sp. z o.o.](#)

[NOE-PL sp. z o.o.](#)

[ULMA Construcccion Polska
S.A.](#)

Materiał kształtownika ramy :

aluminium

stal

stal

Wymiary płyty (wys./szer.) [cm] :

150/(30, 40, 45, 50, 75, 90),
275/(30, 40, 45, 50, 55, 75,
90),
300/(20, 30, 40, 45, 50, 55,
75, 90)

(66,0; 132,5; 265,0;
331,0)/(25, 40, 45, 50, 55,
75, 100, 125, 132,5),
(265)/(265, 330, 530)

(60-330)/(30-240)

Maksymalna wysokość deskowania [cm] :

330

Deskowanie słupów :

tak

Masa [kg] :

13,00-60,76

22,90-932,45

19-451

Materiał ramy :

aluminium

stal cynkowana ogniowo

stal

Wypełnienie płyty :

sklejka brzozowa
wodoodporna gr. 15 mm

sklejka brzozowa
wodoodporna gr. 21 mm

sklejka wielowarstwowa

Maksymalne parcie betonu [kN/m²] :

60

88

80

Sposób łączenia elementów :

zamki, ściąg, śruby

zamki, ściąg, śruby

zamek, ściąg DW15/20

Montaż :

ręczny lub żurawiem (w
zestawach)

przy użyciu dźwigu

dźwigiem

Czas montażu i demontażu [h/m²] :

0,5-0,6

Elementy dodatkowe :

narożniki, blachy
kompensacyjne

Cechy szczególne :

Gwarancja :

Certyfikat GSV Orma (niem.)



Nazwa

[Lekkie deskowanie ścienne](#)

COMAIN

Producent

ULMA Construcccion Polska
S.A.

Materiał kształtownika ramy :

stal

Wymiary płyty (wys./szer.) [cm] :

(120-240)/(20-90)

Maksymalna wysokość deskowania [cm] :

240

Deskowanie słupów :

tak

Masa [kg] :

12,8-44,0

Materiał ramy :

stal

Wypełnienie płyty :

sklejka wielowarstwowa

Maksymalne parcie betonu [kN/m²] :

40

Sposób łączenia elementów :

zamek, ściąg DW15/20

Montaż :

ręczny

Czas montażu i demontażu [h/m²] :

0,5-0,6

Elementy dodatkowe :

narożniki, wstawki
metalowe, kątowniki

Cechy szczególne :

Gwarancja :