



Nazwa

Lekkie deskowanie ścienne
LGW

Deskowanie ścienne RASTO

Deskowanie
wielkowymiarowe ścienne
MANTO

Producent

ULMA Construcccion Polska
S.A.

Hunnebeck Polska Sp. z o.o.
- Centrala

Hunnebeck Polska Sp. z o.o.
- Centrala

Materiał kształtownika ramy :

stal

stal

stal

Wymiary płyty (wys./szer.) [cm] :

(120-300)/(30-90)

(150, 270)/(30, 45, 50, 55,
60, 65, 70, 75, 90, 240)

(120, 270, 330)/(30, 45, 55,
60, 65, 70, 75, 90, 105, 120,
240);
płyta uniwersalna: 60/75,
120/75, 270/75, 330/75

Maksymalna wysokość deskowania [cm] :

600

540

990

Deskowanie słupów :

tak

Masa [kg] :

50 kg/m²

Materiał ramy :

stal

zamknięte profile ze stali
ocynkowanej, szer. 12 cm

zamknięty profil stalowy
szer. 14 cm, w pełnym
ocynku

Wypełnienie płyty :

sklejka

wielowarstwowa,
wodoodporna sklejka gr. 15
mm

sklejka wielowarstwowa
(powłoka min. 280 g/m²) gr.
18 mm, tworzywo sztuczne
ECOPLY gr. 19 mm

Maksymalne parcie betonu [kN/m²] :

60

60 (dla jednej kondygnacji),
50 (powyżej jednej
kondygnacji)

80

Sposób łączenia elementów :

zamek oraz ściąg DW15

zamki (zwykły, narożny
kompensacyjny)

zamek wyrównujący -
wyrównanie i licowanie
(łącznik standardowy),
regulowany zamek
wyrównujący i zamek
narożny (łącznik specjalny)

Montaż :

ręczny lub mechaniczny

dźwigiem

Czas montażu i demontażu [h/m²] :

0,5-0,6

30

0,4-0,6

Elementy dodatkowe :

ściąg, podesty robocze,
podpory pionujące

narożniki wewnętrzne (35/35
cm z luzem 2,5° na
rozformowanie), narożniki
przegubowe (od 60° do
maks. 175°), narożniki
zewnętrzne (płyta
podstawowa z zamkami na
narożu zewnętrznym)

Cechy szczególne :

płyty XXL (240, 360,
480)/270 cm, łatwiejsze
formowanie szachtów dzięki
narożnikom do szybów
MANTO, wysokiej jakości
poszycie na wszystkich
płytach, duża gama
akcesoriów

Gwarancja :

Normy, aprobaty, certyfikaty :

DIN 18202, DIN 18218



Nazwa

Deskowanie ramowe ORMA

Lekkie deskowanie ścienne COMAIN

Producent

ULMA Construccion Polska
S.A.

ULMA Construccion Polska
S.A.

Materiał kształownika ramy :

stal

stal

Wymiary płyty (wys./szer.) [cm] :

(60-330)/(30-240)

(120-240)/(20-90)

Maksymalna wysokość deskowania [cm] :

330

240

Deskowanie słupów :

tak

tak

Masa [kg] :

19-451

12,8-44,0

Materiał ramy :

stal

stal

Wypełnienie płyty :

sklejka wielowarstwowa

sklejka wielowarstwowa

Maksymalne parcie betonu [kN/m²] :

80

40

Sposób łączenia elementów :

zamek, ściągi DW15/20

zamek, ściągi DW15/20

Montaż :

dźwigiem

ręczny

Czas montażu i demontażu [h/m²] :

0,5-0,6

0,5-0,6

Elementy dodatkowe :

narożniki, blachy
kompensacyjne

narożniki, wstawki

metalowe, kątowniki

Cechy szczególne :

Gwarancja :

Certyfikat GSV Orma (niem.)

Normy, aprobaty, certyfikaty :