



Nazwa

[Klimakonwektor naścienny  
Filomuro, model 400](#)

[Podłogowy klimakonwektor  
Filoterra, model 800](#)

[Klimakonwektor AirLeaf SL  
600](#)

Producent

[Gazuno - Gazowe Pompy  
Ciepła](#)

[Gazuno - Gazowe Pompy  
Ciepła](#)

[Gazuno - Gazowe Pompy  
Ciepła](#)

Rodzaj klimakonwektora :

wentylatorowy

Typ klimakonwektora :

ścienny

podłogowy

ścienny, sufitowy

Funkcja :

grzewcza, chłodnicza

grzewcza, chłodnicza

grzewcza, chłodnicza,  
osuszanie

Wydajność chłodnicza (dla temp. 7/12°C)  
[kW] :

1,14

2,34

2,89

Przepływ wody podczas chłodzenia  
[dm<sup>3</sup>/h] :

196

402

497

Wydajność grzewcza [kW] :

1,35 (dla temp. 45/40°C);  
2,78 (dla temp. 70/60°C)

3,25 (dla temp. 50°C); 5,72  
(dla temp. 70/60°C)

3,11 (dla temp. 45/40°C);  
5,47 (dla temp. 70/60°C)

Przepływ wody podczas ogrzewania  
[dm<sup>3</sup>/h] :

232 (dla temp. 45/40°C);  
239 (dla temp. 70/60°C)

402 (dla temp. 50°C); 492  
(dla temp. 70/60°C)

535 (dla temp. 45/40°C);  
471 (dla temp. 70/60°C)

Przepływ powietrza [m<sup>3</sup>/h] :

140/250/320  
(min./śred./maks.)

310/410/540  
(min./śred./maks.)

180/318/438  
(min./śred./maks.)

Poziom natężenia dźwięku [dB(A)] :

24,9/39,7(min./maks.)

25,8/42,6 (min./maks.)

22/44 (min./maks.) w  
odległości 3 m

Pobór mocy elektrycznej [W] :

17,6 (maks.)

26,5 (maks.)

20 (maks.)

Przyłącza hydrauliczne :

Eurokonus 3/4"

Eurokonus 3/4"

Eurokonus 3/4"

Zasilanie [V] :

230 (1 N, 50 Hz)

230 (1 N, 50 Hz)

230 (1 N, 50 Hz)

Masa [kg] :

14

19

23

Długość [mm] :

902

1295

1135

Szerokość [mm] :

128

189

129

Wysokość [mm] :

318

445

579

Pojemność wodna [dm<sup>3</sup>] :

0,54