



Nazwa

Odływ ścienny Scada

Wpust parkingowy Ecoguss
System 125

Wpust podłogowy KESSEL
Ultraflat 54

Producent

Kessel Sp. z o.o.

Kessel Sp. z o.o.

Kessel Sp. z o.o.

Materiał korpusu wpustu :

ABS

tworzywo Ecoguss

ABS

Rodzaj :

ścienny

parkingowy

podłogowy

Budowa wpustu :

okrągła kratka szczelinowa,
osadnik, nasadka
kwadratowa

Średnica odpływu [mm] :

50

125

DN 50

Wysokość [mm] :

192

63-116 (nasada
teleskopowa)

Wydajność odpływu [dm³/s] :

0,5 (z napiętrzeniem 20

mm)

4,5

0,70 (z nadpiętrzeniem 10 mm), 0,80 (z nadpiętrzeniem 20 mm)

Odptyw :

poziomy (odptyw z przodu, z boku po lewej lub prawej stronie); pokrywa odpływu z ramą ze stali nierdzewnej, może też być prosta ze stali nierdzewnej lub ze wzorem Wave

pionowy

poziomy

Wymiary rusztu (dł./szer.) [mm] :

długość 300

120 x 120

Średnica rusztu [mm] :

233

Materiał rusztu :

stal nierdzewna V2A

stal nierdzewna

Materiał nasady :

tworzywo Ecoguss

ABS

Średnica nasady [mm] :

247

Syfon :

wysokość zamknięcia
wodnego 22 mm

w zestawie, wysokość 22
mm

Rodzaj osłony :

kratka design Kessel

Kolor osłony :

srebrny

Klasa obciążenia :

B 125 (12,5 t)

L 15 (maks. 1,5 t)

Klasa oddziaływania wody :

W2-I

Klasa odporności na działanie temperatury
:

A

Rodzaj uszczelnienia :

połączenie klejone (do
wykonania przez klienta) z
matą hydroizolacyjną
dołączaną lub zamontowaną
fabrycznie 330x330 mm

Normy, certyfikaty, aprobaty :

PN EN 1253