

# Wziernik systemu firmy Jacob, Ø 150 mm



**PROORGANIKA**

PRO-ORGANIKA Sp. z o.o.

[www.proorganika.com.pl](http://www.proorganika.com.pl)

[proorganika@proorganika.com.pl](mailto:proorganika@proorganika.com.pl)

## Dane techniczne:

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Przekrój :</b>                   | kołowy  |
| <b>Materiał :</b>                   | stal węglowa malowana proszkowo (standardowo RAL 7032), stal węglowa ocynkowana (gr. powłoki 70 µm), stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304), 1.4571 (AISI 316 Ti) i 1.4435 (AISI 316L)   |
| <b>Średnica [mm] :</b>              | 150   |
| <b>Długość [mm] :</b>               | 200, 250  |
| <b>Grubość ścianki [mm] :</b>       | 1, 2, 3 (stal węglowa malowana i ocynkowana); 1, 2 (stal nierdzewna)  |
| <b>Rodzaj połączeń :</b>            | połączenia na obejmy z uszczelkami, połączenia na obejmy z masą uszczelniającą, połączenia na kołnierze luźne   |
| <b>Uszczelnienia :</b>              | Perbunan (NBR, w kolorze szarym), Silikon (Si, w kolorze białym i niebieskim), Keltan (EPDM, w kolorze czarnym), Viton (FKM, w kolorze czerwonym)   |
| <b>Gwarancja :</b>                  | 12 miesięcy   |
| <b>Normy, atesty, certyfikaty :</b> | atest PZH (dopuszczenie do kontaktu z produktami spożywczymi), oznaczenie Food Grade (spełnione wymagania EC 1935/2004 oraz FDA), Certyfikat ATEX   |
| <b>Opis:</b>                        | System rurowy Jacob przeznaczony do budowy instalacji odpylania i instalacji przesypowych (grawitacyjnych) surowców sypkich oraz do transportu pneumatycznego (niskociśnieniowego) materiałów sypkich. Elementy systemu wykonane są ze stali zwykłej malowanej, ocynkowanej lub nierdzewnej, a dla materiałów bardzo wycierających się również z żeliwa o wzmocnionych ściankach o grubości 7,5 mm. W zakresie średnic 60-630 mm stosowane jest zakończenie elementów z odpowiednią wywijką i łączenie elementów obejmami, zaś do średnic 350-800 mm - połączenie na kołnierze luźne. |

