PWS-S ścienna płyta warstwowa gr. 150 mm



PANELTECH sp. z o.o.
www.paneltech.pl
info@paneltech.pl

Dane techniczne:

Rodzaj :	ścienne
Materiał rdzenia :	styropian
Gęstość rdzenia [kg/m³] :	12,5
Grubość rdzenia [mm] :	150
Szerokość płyty [mm] :	1130 (opcjonalnie 1000 lub 1050)
Długość płyty [mm] :	2000–10000
Masa 1 m² [kg] :	10,0
Materiał okładzin :	ocynkowana taśma stalowa powlekana standardowo lakierem poliestrowym gr. 25 µm lub inne powłoki dobierane zgodnie z normą PN-EN 10169, ich trwałością oraz warunkami stosowania
Wykończenie powierzchni :	profilowana wzdłużnie – możliwość montażu pionowego lub poziomego
Grubość blachy (zew./wew.) [mm] :	0,5–0,6/0,4–0,5
Kolory okładzin :	wg palety RAL
Łączenie płyt :	pióro-wpust
Współczynnik przenikania ciepła Uc [W/m²K] :	0,26
Współczynnik izolacyjności akustycznej Rw [dB] :	NPD
Reakcja na ogień :	NPD
Stopień rozprzestrzeniania ognia :	NRO
Normy, certyfikaty, aprobaty :	Znak CE – zgodność z Normą Europejską PN-EN 14509

Opis:	Płyta warstwowa ścienna 150 mm z widocznym łącznikiem PWS-S przeznaczona jest do wykonywania ścian zewnętrznych oraz wewnętrznych ścian działowych na konstrukcji szkieletowej, jedno- lub wieloprzęsłowej. Montaż płyty można wykonać zarówno w układzie pionowym, jak i poziomym. Płyta PWS-S charakteryzuje się dobrymi parametrami termoizolacyjnymi oraz niską masą. Jej rdzeń stanowi styropian o gęstości 12,5 kg/m^3, który produkowany jest przez własny zakład produkcyjny. Płyta warstwowa ścienna 150 mm PWS-S jest kompatybilna z płytą ścienną z rdzeniem poliuretanowym oraz poliizocyjanurowym typu PW PUR-S/PIR-S oraz z płytą ścienną z rdzeniem z wełny mineralnej typu PWW-S/PWW-S lite. W szczególności płyty PWS-S mogą być stosowane do budowy m.in.: ● zakładów przemysłu spożywczego i przetwórstwa mięsnego ● hal magazynowych i produkcyjnych ● chłodni i mroźni ● salonów samochodowych wraz z obiektami towarzyszącymi ● obiektów przemysłowych, biurowych i socjalnych ● pawilonów handlowo-usługowych. Więcej informacji nt. produktu na stronie: paneltech.pl/plyty-scienne-styropian-widoczny-lacznik-pw-pws-s#150