# Przepustnica z uszczelnieniem systemu firmy Jacob, Ø min. 80 mm



PRO-ORGANIKA Sp. z o.o.
www.proorganika.com.pl
proorganika@proorganika.com.pl

## Dane techniczne:

| | |
|---|---|
| **Przekrój :** | kołowy |
| **Materiał :** | stal węglowa malowana, stal nierdzewna |
| **Rodzaj :** | z uszczelnieniem |
| **Średnica [mm] :** | 80 |
| **Grubość ścianki [mm] :** | 1, 2 lub 3 |
| **Rodzaj połączeń :** | połączenia na obejmy z uszczelkami, połaczenia na obejmy z masą uszczelniającą, połączenia na kołnierze luźne |
| **Uszczelnienia :** | Perbunan (NBR, w kolorze szarym), Silikon (Si, w kolorze białym i niebieskim), Keltan (EPDM, w kolorze czarnym), Viton (FKM, w kolorze czerwonym) |
| **Ilość wylotów [szt.] :** | 1 |
| **Rodzaj napędu :** | ręczny, pneumatyczny, elektryczny |
| **Zastosowanie :** | zamknięcie zbiorników i rurociągów |
| **Gwarancja :** | 12 miesięcy |
| **Normy, atesty, certyfikaty :** | atest PZH (dopuszczenie do kontaktu z produktami spożywczymi), oznaczenie Food Grade (spełnione wymagania EC 1935/2004 oraz FDA), Certyfikat ATEX |
| **Opis:** | System rurowy Jacob przeznaczony jest do budowy instalacji odpylania i instalacji przesypowych (grawitacyjnych) surowców sypkich oraz do transportu pneumatycznego (niskociśnieniowego) materiałów sypkich. Elementy systemu wykonane są ze stali zwykłej malowanej, ocynkowanej lub nierdzewnej, a dla materiałów bardzo wycierających się również z żeliwa o wzmocnionych ściankach o grubości 7,5 mm. W zakresie średnic 60-630 mm stosowane jest zakończenie elementów z odpowiednią wywijką i łączenie elementów obejmami, zaś do średnic 350-800 mm – połączenie na kołnierze luźne. |