PW PIR-CH chłodnicza płyta warstwowa gr. 160 mm



PANELTECH sp. z o.o.
www.paneltech.pl
info@paneltech.pl

Dane techniczne:

Rodzaj :	chłodnicze
Materiał rdzenia :	pianka PIR
Gęstość rdzenia [kg/m³] :	40 ±3
Grubość rdzenia [mm] :	160
Szerokość płyty [mm] :	1130 (opcjonalnie 1000 lub 1050)
Długość płyty [mm] :	2000–15800
Masa 1 m² [kg] :	14,70
Materiał okładzin :	ocynkowana taśma stalowa powlekana standardowo lakierem poliestrowym gr. 25 µm lub inne powłoki dobierane zgodnie z normą PN-EN 10169, ich trwałością oraz warunkami stosowania
Wykończenie powierzchni :	profilowana wzdłużnie – możliwość montażu pionowego lub poziomego
Grubość blachy (zew./wew.) [mm] :	0,5–0,6/0,4–0,5
Kolory okładzin :	do wyboru wg palety RAL
Łączenie płyt :	pióro-wpust
Współczynnik przenikania ciepła Uc [W/m²K] :	0,14
Współczynnik izolacyjności akustycznej Rw [dB] :	26
Reakcja na ogień :	klasa B-s1,d0
Klasa odporności ogniowej :	EI 30
Stopień rozprzestrzeniania ognia :	NRO
Normy, certyfikaty, aprobaty :	Znak CE – zgodność z Normą Europejską PN-EN 14509

Opis:	Płyta warstwowa chłodnicza 160 mm PW PIR-CH przeznaczona jest do budowy obiektów magazynowych o temperaturze wewnętrznej do -25°C. Montaż płyty można wykonać zarówno w układzie pionowym, jak i poziomym. Złącza krawędziowe płyt, o tzw. profilu ciętym do kształtu, zapewniają bardzo niski współczynnik rozkładu liniowej przewodności cieplnej złącza oraz gwarantują wodoszczelność i paroszczelność. Płyta warstwowa chłodnicza 160 mm PW PIR-CH charakteryzuje się bardzo dobrą termoizolacyjnością i wytrzymałością oraz podwyższonymi parametrami ogniowymi. Jej rdzeń stanowi sztywna pianka poliizocyjanurowa (PIR) o gęstości 40 kg/m^3. W szczególności płyty PW PIR-CH mogą być stosowane do budowy m.in.: ● hal przemysłowych ● chłodni i mroźni ● magazynów i przechowalni ● obiektów handlowych i biurowych ● zakładów przemysłu spożywczego ● obiektów inwentarskich. Więcej informacji nt. produktu na stronie: paneltech.pl/plyta-warstwowa-chlodnicza-pw-pur-ch-pw-pir-ch#160