

# Drabina z koszem montowana na stałe do obiektów budowlanych oraz maszyn i urządzeń C54xxx



CRYNOLINE Sp. z o.o.

[www.crynoline.pl](http://www.crynoline.pl)

[info@crynoline.pl](mailto:info@crynoline.pl)

## Dane techniczne:

<b>Typ :</b>	mocowane na stałe z koszem
<b>Rodzaj :</b>	ze szczeblami
<b>Ilość ciągów :</b>	jednobiegowe, wielobiegowe
<b>Materiał :</b>	stal nierdzewna A2
<b>Wysokość/długość drabiny [m] :</b>	bez ograniczeń/-
<b>Szerokość drabiny [m] :</b>	0,55
<b>Typ szczebli :</b>	antypoślizgowe

<b>Przekrój szczelbli (szer./wys.) [mm]</b>	:30/30
<b>Rozstaw szczelbli [mm]</b>	283
<b>Mocowanie :</b>	stałe 16-40 cm, regulowane 16-100 cm, do słupów dwuteowych, do słupów żelbetowych, do płyt warstwowych
<b>Akcesoria :</b>	drabiny zawieszane i ewakuacyjne, blokady dostępu, bramki, stopnie zejścia, poręcze zejścia, przejścia nad attyką, podesty spoczynkowe, drabiny pływające, szynowe systemy ochrony przed upadkiem
<b>Normy, certyfikaty, aprobaty :</b>	PN-EN 131, PN-EN ISO 14122, DIN 14094, DIN 18799, Warunki techniczne dla bud. i ich usytuowania
<b>Opis:</b>	Drabina z koszem C54xxx montowana na stałe do obiektów budowlanych oraz maszyn i urządzeń.