

Drabina bez kosza montowana na stałe do obiektów budowlanych oraz maszyn i urządzeń C63xxx



CRYNOLINE Sp. z o.o.
www.crynoline.pl
info@crynoline.pl

Dane techniczne:

Typ :	mocowane na stałe bez kosza
Rodzaj :	ze szczeblami
Ilość ciągów :	jednobiegowe, wielobiegowe
Materiał :	stal ocynkowana ogniowo
Wysokość/długość drabiny [m] :	bez ograniczeń/-

Szerokość drabiny [m] :	0,55
Typ szczelbi :	antypoślizgowe
Przekrój szczelbi (szer./wys.) [mm] :	25/35
Rozstaw szczelbi [mm] :	283
Mocowanie :	stałe 16-40 cm, regulowane 16-100 cm, do słupów dwuteowych, do słupów żelbetowych, do płyt warstwowych
Akcesoria :	drabiny zawieszane i ewakuacyjne, blokady dostępu, bramki, stopnie zejścia, poręcze zejścia, przejścia nad attyką, podesty spoczynkowe, drabiny pływające, szynowe systemy ochrony przed upadkiem
Normy, certyfikaty, aprobaty :	PN-EN 131, PN-EN ISO 14122, DIN 18799
Opis:	Drabina bez kosza C63xxx montowana na stałe do obiektów budowlanych oraz maszyn i urządzeń do stosowania z innymi systemami ochrony przed upadkiem niż kosz.