

# Drabina szybowa do stosowania z szynowymi systemami ochrony przed upadkiem C72xxx



CRYNOLINE Sp. z o.o.  
[www.crynoline.pl](http://www.crynoline.pl)  
[info@crynoline.pl](mailto:info@crynoline.pl)

## Dane techniczne:

<b>Typ :</b>	mocowane na stałe bez kosza
<b>Rodzaj :</b>	ze szczepkami
<b>Ilość ciągów :</b>	jednobiegowe, wielobiegowe
<b>Materiał :</b>	aluminium anodowane
<b>Wysokość/długość drabiny [m] :</b>	(0,6-60,0)/-
<b>Szerokość drabiny [m] :</b>	0,35; 0,40
<b>Typ szczepki :</b>	antyślizgowe
<b>Przekrój szczepki (szer./wys.) [mm] :</b>	28/28
<b>Rozstaw szczepki [mm] :</b>	283
<b>Mocowanie :</b>	stałe 16-40 cm, regulowane 16-100 cm
<b>Akcesoria :</b>	blokady dostępu, bariery, stopnie zejścia, poręcze zejścia, podesty spoczynkowe, drabiny pływające, szynowe systemy ochrony przed upadkiem

---

<b>Normy, certyfikaty, aprobaty :</b>	PN-EN 131, PN-EN 14396
<b>Opis:</b>	Drabina szymbowa C72xxx bez kosza do stosowania z szynowymi systemami ochrony przed upadkiem.

---