

Wpust balkonowy LORO-X seria HF z odpływem pionowym DN 100 mm



LORO[®]

HARPYIE sp. z o.o. sp. k.

www.loro-x.pl

loro@harpyie.pl

Dane techniczne:

Zastosowanie :	balkon, taras
Rodzaj wpustu :	grawitacyjny
Typ odpływu :	pionowy
Elementy systemu :	wpust, rury i kształtki stalowe, system mocowań i podwieszeń
Elementy składowe wpustów :	korpus z kołnierzem, pierścień zaciskowy, podstawa pod ruszt 150x150 mm, ruszt 143x143 mm, klasa K, z otworem na rurę, DN 70 i DN 100
Materiał :	stal nierdzewna, materiał wielowarstwowy (kołnierz)
Średnica DN odpływu [mm] :	100
Średnica DN wpustu [mm] :	330
Średnica DN kołnierza [mm] :	490/490
Prędkość przepływu w odpływach głównych [dm³/s] :	1,80
Wymiary kratki wlotowej (dł./szer.) [mm] :	150/150
Wysokość korpusu [mm] :	250
Rodzaj połączeń :	kielichowe
Normy, certyfikaty, aprobaty :	DIN EN 1253
Opis:	Wpust balkonowy LORO-X seria HF bezpośredni z kołnierzem przyłączeniowym z materiału wielowarstwowego, wykonany ze stali, ocynkowany ogniwo, z dodatkową powłoką w kolorze czerwono-brązowy. Dostępne jako kompletne moduły, istnieje również możliwość skompletowania wpustu z modułu podstawowego i rusztowego. Dostępne także z izolacją termiczną i wkładem podwyższającym; przeznaczone do balkonów uszczelnianych folią w płynie.