

Podkład pod tynk ATLAS SILKON ANX



ATLAS Sp. z o.o.
www.atlas.com.pl
atlas@atlas.com.pl

Dane techniczne:

Zastosowanie :	pod tynki (silikonowe, silikatowo-silikonowe)
Stosowanie :	wewnątrz, na zewnątrz
Podłoże :	warstwy zbrojone w systemach ociepleń, tynki cementowe, tynki cementowo-wapienne, gotowe zaprawy tynkarskie, podłoża betonowe, powłoki malarskie o dobrej przyczepności do podłoża
Postać :	masa
Zużycie :	0,3 kg/m ²
Sposób nakładania :	ręczny
Czas schnięcia powłoki [h] :	4 (maksymalnie 6)
Opakowanie :	15 kg (wiadro plastikowe)
Opis:	Podkład pod tynk ATLAS SILKON ANX to podkładowa masa tynkarska na bazie żywicy krzemooorganicznej i mączek kwarcowych. Zapewnia idealną przyczepność tynku, ułatwia jego nakładanie i fakturowanie. Przygotowuje podłoże, redukuje jego chłonność, chroni przed niekorzystnym działaniem kolejnej warstwy, a ponadto wyrównuje kolorystykę. Ma wysoką przyczepność.