

60-ogniowy moduł monokrystaliczny BEM 300Wp Prestige



BRUK-BET Fotowoltaika
fotowoltaika.bruk-bet.pl
fotowoltaika@bruk-bet.pl

Dane techniczne:

| | |
|---|--|
| Rodzaj systemu : | sieciowy (on-grid), wyspowy (off-grid), awaryjny (back-up) |
| Rodzaj ogniwa fotowoltaicznego : | monokrystaliczne |
| Liczba ogniw fotowoltaicznych : | 60 |
| DANE ELEKTRYCZNE DLA STC : | |
| Maksymalna moc P_{mpp} [W] : | 300 |
| Współczynnik sprawności modułów [%] : | 18,44 |
| Współczynnik temperaturowy dla P_{mpp} : | -0,385%/°C |
| Współczynnik temperaturowy dla V_{oc} : | -0,31%/°C |
| Współczynnik temperaturowy dla I_{sc} : | +0,03%/°C |
| DANE ELEKTRYCZNE DLA NOCT : | |
| Nominalna temperatura pracy ogniwa NOCT [°C] : | 43 |
| Wymiary modułu (dł./szer./gł.) [mm] : | 1640/992/40 |
| Przewód przyłącza modułu : | standardowy kabel solarny MC4 |