

Schody strychowe LWF 45 86/130



 **FAKRO**[®]

FAKRO Sp. z o.o.

www.fakro.pl

fakro@fakro.pl

Dane techniczne:

Typ drabinki :	drewniana
Konstrukcja :	segmentowa składana
Dopuszczalne obciążenie [kg] :	160
Wymiary otworu w suficie (szer./dł.) [mm] :	860/1300 (A/B - 11 rozmiarów od 550/1000)
Wymiary zewnętrzne skrzynki (szer./dł.) [mm] :	840/1280
Wymiary wewnętrzne skrzynki (szer./dł.) [mm] :	800/1240

Wysokość skrzynki [mm] :	220
Maksymalna wysokość pomieszczenia H [mm] :	3050
Odległość zamachowa [mm] :	1780 (R)
Cofnięcie klapy po otwarciu [mm] :	40 (P)
Wysokość złożonych schodów [mm] :	370 (K)
Odległość po rozłożeniu drabinki [mm] :	1390
Wymiary stopnia (szer./dł.) [mm] :	80/340 (E - długość)
Grubość stopnia [mm] :	20
Odległość między stopniami [mm] :	250
Odporność ogniowa :	klasa EI ₁ 45
Współczynnik przenikania ciepła U [W/m²K] :	0,6 (klapy)
Normy, certyfikaty, atesty :	EN 14975
Opis:	Schody LWF 45 86/130 doskonale łączą wysoki poziom ochrony przeciwpożarowej z komfortowym i bezpiecznym dostępem do pomieszczeń strychowych.