

# Schody strychowe LMF 45 86/140



FAKRO Sp. z o.o.

[www.fakro.pl](http://www.fakro.pl)

[fakro@fakro.pl](mailto:fakro@fakro.pl)

## Dane techniczne:

<b>Typ drabinki :</b>	metalowa
<b>Konstrukcja :</b>	segmentowa składana
<b>Dopuszczalne obciążenie [kg] :</b>	200
<b>Wymiary otworu w suficie (szer./dł.) [mm] :</b>	860/1400 (A/B - 11 rozmiarów od 600/1200)
<b>Wymiary zewnętrzne skrzynki (szer./dł.) [mm] :</b>	840/1380
<b>Wymiary wewnętrzne skrzynki (szer./dł.) [mm] :</b>	800/1340
<b>Wysokość skrzynki [mm] :</b>	220
<b>Maksymalna wysokość pomieszczenia H [mm] :</b>	3580
<b>Odległość zamachowa [mm] :</b>	1940 (R)
<b>Odległość po rozłożeniu drabinki [mm] :</b>	1550
<b>Wymiary stopnia (szer./dł.) [mm] :</b>	80/340 (E - długość)
<b>Odległość między stopniami [mm] :</b>	240
<b>Odporność ogniowa :</b>	klasa EI <sub>1</sub> 45
<b>Współczynnik przenikania ciepła U [W/m<sup>2</sup>K] :</b>	0,6 (kłapy)
<b>Normy, certyfikaty, atesty :</b>	EN 14975

**Opis:**

Ogniodporne schody strychowe LMF 45 86/140 z metalową drabinką.  
Doskonale łączą wysoki poziom ochrony przeciwpożarowej z  
komfortowym i bezpiecznym dostępem do pomieszczeń strychowych.

---