Schody strychowe LMF

FAKRO Sp. z o.o.
www.fakro.pl
fakro@fakro.pl

Dane techniczne:

Typ drabinki :	metalowa
Konstrukcja :	segmentowa składana
Dopuszczalne obciążenie [kg] :	200
Wymiary otworu w suficie (szer./dł.) [mm] :	860/1300 (A/B – 8 rozmiarów od 600/1200)
Wymiary zewnętrzne skrzynki (szer./dł.) [mm] :	840/1280
Wymiary wewnętrzne skrzynki (szer./dł.) [mm] :	800/1240
Wysokość skrzynki [mm] :	160
Maksymalna wysokość pomieszczenia H [mm] :	3050
Odległość zamachowa [mm] :	1760 (R)
Odległość po rozłożeniu drabinki [mm] :	1300
Wymiary stopnia (szer./dł.) [mm] :	130/350 (E – długość)
Odległość między stopniami [mm] :	250
Współczynnik przenikania ciepła U [W/m²K] :	0,79 (klapy)
Normy, certyfikaty, atesty :	EN 14975
Opis:	Schody strychowe LMF pozwalają pogodzić surowe wymagania norm ogniowych z bezpiecznym i komfortowym dostępem do pomieszczeń strychowych.