

# Zaprawa samopoziomująca SOLOPLAN-30-PLUS



SCHOMBURG Polska Sp. z o.o.  
[www.schomburg.pl](http://www.schomburg.pl)  
[biuro@schomburg.pl](mailto:biuro@schomburg.pl)

## Dane techniczne:

<b>Rodzaj masy :</b>	cementowa
<b>Skład :</b>	cement, domieszki, dodatki
<b>Zastosowanie :</b>	do wygładzania, zacierania, wyrównywania i poziomowania posadzek betonowych wg DIN 1045, ogrzewanych i nieogrzewanych jastrychów cementowych wg DIN 18560, na stare, mocno przylegające okładziny ceramiczne oraz szybkowiążące jastrychy cementowe
<b>Sposób nakładania :</b>	ręczny i mechaniczny
<b>Minimalna grubość warstwy [mm] :</b>	2
<b>Maksymalna grubość warstwy [mm] :</b>	30
<b>Zużycie [kg/m<sup>2</sup>] :</b>	1,65
<b>Wytrzymałość na ściskanie [N/mm<sup>2</sup>] :</b>	30 po 28 dniach (w temperaturze +23 °C oraz przy wilgotności względnej powietrza 50%)
<b>Gęstość [kg/m<sup>3</sup>] :</b>	ok. 1,4 (nasykowa)
<b>Proporcje mieszania [dm<sup>3</sup>/kg] :</b>	(6,0-6,3)/25,0
<b>Czas zużycia [min] :</b>	35 (w temperaturze +23 °C oraz przy wilgotności względnej powietrza 50%)
<b>Czas utwardzania [h] :</b>	2
<b>Czas pełnego wiązania i schnięcia :</b>	po ok. 7 dniach
<b>Temperatura stosowania [°C] :</b>	od +5 do +25
<b>Reakcja na ogień :</b>	A2fl-s1
<b>Układanie warstwy wykończeniowej :</b>	po ok. 10 h dla grubości warstwy ≤ 20 mm można układać płytki i płyty; w przypadku innych okładzin lub grubości warstw > 20 mm konieczne jest przeprowadzenie badania wilgotności końcowej aparatem CM
<b>Kolor :</b>	szary
<b>Opakowanie :</b>	25
<b>Przechowywanie :</b>	w suchym pomieszczeniu, 9 miesięcy w fabrycznie zamkniętym opakowaniu, naruszone opakowanie szczelnie zamknąć i zużyć w krótkim okresie czasu
<b>Normy, certyfikaty, aprobaty :</b>	EN 13813; niska emisyjność produktu zgodnie z GEV-EMICODE

Zaprawa samopoziomująca SOLOPLAN-30-PLUS SOLOPLAN-30-PLUS to cementowa zaprawa jastrychowa do stosowania w budynkach, zakwalifikowana jako CT-C30-F7.

Charakteryzuje się następującymi cechami:

- wzmocniona włóknami
  - modyfikowana tworzywami sztucznymi
  - samopoziomująca
  - wyjątkowo niskoemisyjna
  - do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
  - łatwa w obróbce
  - szybkowiążąca
  - odpowiednia do jastrychów ogrzewanych
  - można nakładać przy użyciu pompy
  - do nakładania w jednej warstwie o grubości od 2 do 30 mm.
- 

**Opis:**