

Taśma uszczelniająca do hydroizolacji podpłytkowej ASO[®]-Dichtband-120



SCHOMBURG Polska Sp. z o.o.

www.schomburg.pl

biuro@schomburg.pl

Dane techniczne:

Materiał :	elastomer termoplastyczny, obustronnie laminowany włókniną polipropylenową
Szerokość całkowita [mm] :	120 ±3 mm
Grubość taśmy [mm] :	0,6 ±0,1 mm; I/A: 0,50 ±0,07 mm
Długość taśmy [m] :	10,0
Wytrzymałość na rozciąganie [N/mm²] :	≥ 85 N/15 mm ² (wzdłuż); ≥ 15 N/15 mm ² (w poprzek)
Odporność temperaturowa [°C] :	od -30 do + 90
Klasa oddziaływania wody :	W0-I do W3-I zgodnie z DIN 18534 i instrukcją ZDB „Uszczelnienia zespolone (AiV)”, klasy obciążenia A i C zgodnie z badaniami nadzoru budowlanego PG-AIV-F
Masa :	364 g/m ² ±50 g/m ² ; I: 9,3 g ±1 g; A: 14 g ±1 g
Barwa :	szara
Postać handlowa :	rolka
Przechowywanie :	min. 24 miesiące, w chłodnym i suchym miejscu, chronić przed nasłonecznieniem i działaniem warunków atmosferycznych
Normy, certyfikaty, aprobaty :	zgodny z francuskim rozporządzeniem LZO, EMICODE EC1 PLUS

Taśma uszczelniająca do hydroizolacji podpłytkowej ASO®-Dichtband-120 jest elementem systemowym w systemie uszczelniającym:

- AQUAFIN-2K/M-PLUS (mostkująca rysy, mineralna zaprawa hydroizolacyjna)
- AQUAFIN-RS300 (mostkująca rysy, mineralna zaprawa hydroizolacyjna)
- SANIFLEX (płynna folia uszczelniająca, gotowa do użycia).

Opis:

Właściwości produktu:

- element systemowy uszczelnień podpłytkowych SCHOMBURG
 - rozciągliwy
 - wodoszczelny
 - obustronnie laminowany włókniną
 - wyjątkowo niskoemisyjny.
-