

Płyta stropowa typu Filigran



BRAK ZDJĘCIA



LUBAR PREFABRYKACJA Sp. z o.o.
prefabrykacjalubar.pl
prefabrykacja@lubar.pl

Dane techniczne:

| | |
|--|----------|
| Rodzaj płyty : | stropowa |
| Wysokość płyty [mm] : | 50 |
| Szerokość płyty [mm] : | 2400 |
| Maksymalna długość płyty [mm] : | 7000 |
| Klasa betonu : | C 25/30 |

| | |
|----------------------|--|
| Klasa stali : | A-III N (B500A, B500B, B500SP) |
| Opis: | <p>Stropy filigranowe to płyty żelbetowe o grubości 5-6 cm. Płyty te stanowią dolną część stropu tzw. szalunek tracony. Wykonane są z betonu klasy nie mniejszej niż C 20/25, zbrojone są stalowymi kratownicami przestrzennymi oraz prętami zbrojeniowymi. Kratownice układane są równoległe do dłuższego boku płyty. Na budowie układa się zbrojenie dodatkowe (tzw. zbrojenie górne) oraz warstwę nadbetonu, której zespolenie z płytą prefabrykowaną zapewniają przestrzenne kratownice oraz chropowata powierzchnia płyt.</p> <p>Projektowanie: Płyty stropowe typu Filigran produkuje się na indywidualne zamówienie. Produkcję każdego stropu musi poprzedzić opracowanie projektu wykonawczego, w którym przeprowadzone zostaną obliczenia statyczne, rysunki z układem i rozmieszczeniem płyt w stropie, zbrojeniem górnym i dolnym w nadbetonie. Oferujemy również możliwość przeprojektowania stropu monolitycznego na strop typu Filigran.</p> <p>Transport: Odbywa się w pozycji poziomej i najczęściej prosto z samochodu za pomocą dźwigu, układa się je na podporach stałych i montażowych budowanego obiektu. Płyty należy podnosić za pomocą zawiesia linowego (do 6 m długości) lub trawersowego. Jednym samochodem można dostarczyć ok. 150 m² płyt stropowych.</p> |
