

Schody strychowe metalowe LMF 60



FAKRO Sp. z o.o.

www.fakro.pl

fakro@fakro.pl

Dane techniczne:

Typ drabinki :	metalowa
Konstrukcja :	segmentowa składana
Dopuszczalne obciążenie [kg] :	200
Wymiary otworu w suficie (szer./dł.) [mm] :	(600, 700, 860)/(1200-1400)
Wymiary zewnętrzne skrzynki (szer./dł.) [mm] :	(580, 680, 840)/(1180-1380)
Wymiary wewnętrzne skrzynki (szer./dł.) [mm] :	(540, 640, 800)/(1140-1340)
Wysokość skrzynki [mm] :	225
Maksymalna wysokość pomieszczenia H [mm] :	2800/3050/3600
Odległość zamachowa [mm] :	1670-1940
Cofnięcie klapy po otwarciu [mm] :	brak
Wysokość złożonych schodów [mm] :	390
Odległość po rozłożeniu drabinki [mm] :	125-156
Wymiary stopnia (szer./dł.) [mm] :	80/350
Odległość między stopniami [mm] :	250
Odporność ogniowa :	EI2 60
Współczynnik przenikania ciepła U [W/m²K] :	0,64
Gwarancja :	3 lata
Normy, certyfikaty, atesty :	EN 14975+A1:2010, EN 13501-2 EN 1634-1:2014+A1:2018
Opis:	Schody LMF 60 to nowa generacja schodów ognioodpornych z metalową drabiną łączącą wysoki poziom ochrony przeciwpożarowej z komfortowym i bezpiecznym dostępem do pomieszczeń strychowych. Klasyfikacja odporności ogniowej LMF 60 EI ₁ /EI ₂ = 60 min wg EN 13501-2.