

Pustak Optem Frog – płotek naprowadzający



CJ BLOK Sp. z o.o.

www.cjblok.com.pl

biuro@cjblok.com.pl

Dane techniczne:

Materiał :	betonowe
Zastosowanie :	drogowe
Długość [mm] :	333
Szerokość [mm] :	170/370
Wysokość [mm] :	600
Odchyłki wymiarów [mm] :	+ -5/+ -5/+ -5
Wytrzymałość na zginanie [N/mm²] :	5
Masa elementu [kg] :	46,5
Ekwiwalentny współ. przewodzenia ciepła $\lambda_{10, dry}$ [W/mK] :	1,24 dla P50% (wg EN 1745, zastosowany sposób oceny S1); 1,42 dla P90%
Nasiąkliwość [%] :	≤5
Maksymalny współczynnik absorpcji wody [g/(m²s)] :	6,5
Mrozoodporność :	F150
Klasa reakcji na ogień :	Euroklasa A1
Odporność na ścieranie :	≤18000 mm ² /5000 mm ² , klasa 4I
Wodoszczelność :	W8
Powierzchnia lica :	gładka
Liczba elementów na palecie [szt.] :	16
Normy, certyfikaty, aprobaty :	norma: EN 771-3:2011+A1:2015, EN 13501-2+A1:2010; Certyfikaty: ZKP nr 1020-CPR-030037272, EN ISO 9001: 2008 no. CQS 2163/2016, IQNet ISO 9001: 2008 no. CZ-2163/2016

Opis:

Pustak Optem Frog – obrzeże profilowane, stosowane w budownictwie inżynieryjnym. Przeznaczone do wykonania wygradzeń jako zabezpieczenie przed przedostaniem się herpetofauny w obręb drogi i naprowadzenie przejść dla zwierząt.
