

Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła MISTRAL DUO 800 EC



PRO-VENT

PRO-VENT Systemy Wentylacyjne

www.pro-vent.pl

info@pro-vent.pl

Dane techniczne:

Rodzaj wymiennika ciepła :	krzyżowy
Nagrzewnica :	opcjonalnie montowana jako zewnętrzna; elektryczna nagrzewnica kanałowa wstępna lub wtórna, wtórna nagrzewnica kanałowa wodna
Układ przeciwwzrostowy :	cykliczne wyłączanie wentylatora nawiewu (standard), nagrzewnica wstępna (opcja), przepustnica recyrkulacyjna (opcja)
Filtry powietrza :	G4, na zamówienie G7 (nawiew)/G4 (wywiew)
Obudowa :	w kolorze białym wykonana z tworzywa PVC, ocieplona i wygłuszona akustycznie
Automatyka :	różne rodzaje sterowania (manualne, programowalne sterowniki procesorowe)
Sprawność odzysku [%] :	74
Maks. wydajność [m³/h] :	800
Spręż dyspozycyjny [Pa] :	100 (dla wydajności 800 m ³ /h)
Poziom hałasu [dB(A)] :	47,0 (w odległości 1 m)
Napięcie [V] :	230 (50 Hz)
Natężenie prądu [A] :	2 x 1,31
Pobór mocy [kW] :	0,200/0,290/0,450/0,550 (na 1, 2, 3, 4 biegu)
Długość [mm] :	1230
Szerokość [mm] :	590
Wysokość [mm] :	620
Wymiary króćców przyłączeniowych [mm] :	∅ 250
Masa [kg] :	44
Wersja centrali :	stojąca, króćce poziomo
Wyposażenie dodatkowe :	czujniki wg oferty producenta
Gwarancja :	2 lata
Normy, certyfikaty, aprobaty :	ISO 9001-2000, PZH HK/B/0615/01/2007, HK/B/0213/01/2010

